

Pojištění podle Všeobecných pojistných podmínek – zvláštní část – UCZ/Odc/05 je dále upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami. Pojištěné věci musí být v době pojistné události zabezpečeny či uloženy způsobem uvedeným níže. Na tento způsob se váží limity pojistného plnění (rovněž níže), které jsou maximální hranicí plnění pojistitele.

## Článek 1

### Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru

## Kapitola I.

### Pojištěné věci s vyloučením cenností

Pro předepsaný způsob zabezpečení „A - H“ uzamčeného prostoru ve zděném nebo betonovém provedení platí limity pojistného plnění I.

Pro uzamčený prostor v jiném provedení (např. lehké stavby, stánky, kiosky) platí limity pojistného plnění II.

#### Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

A) I - do 20.000,- Kč

II - do 10.000,- Kč

##### dveře

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo zámkem dozickým,
- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů,
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,

##### okna a ostatní vstupy

- všechna okna (včetně střešních, vikýřových a pod.) musí být řádně uzavřena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany,
- ostatní vstupy a technické otvory s plochou větší než 300 cm<sup>2</sup>, musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží.

B) I - do 50.000,- Kč

II - do 30.000,- Kč

##### dveře

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zapuštěným zámkem s cylindrickou vložkou nebo zapuštěným dozickým zámkem
- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů,
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,

##### okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A)

C) I - do 200.000,- Kč

II - do 50.000,- Kč

##### dveře

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny jedním bezpečnostním uzamykacím systémem nebo uzamčeny dvěma samostatnými zapuštěnými zámkem s cylindrickou vložkou nebo jedním zámkem s cylindrickou vložkou a jedním dozickým zámkem nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením.

- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů,
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,

##### okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A)

D) I - do 500.000,- Kč

II - do 100.000,- Kč

##### dveře

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem, a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením.

- všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm.

- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů,
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,

##### okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A) a dále

- všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm<sup>2</sup> nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 300 cm<sup>2</sup>, které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým uzávěrem nebo folií či sklem odolným proti proražení nebo EZS definovanou v bodě E).

E) I - do 2.000.000,- Kč

II - do 300.000,- Kč

##### dveře

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem, a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou vložkou nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením.

- všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12x20 cm.

- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů,
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,
- zároveň vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení,

##### okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A) a dále

- všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm<sup>2</sup> nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 300 cm<sup>2</sup>, které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým uzávěrem nebo folií či sklem odolným proti proražení.

##### EZS

- uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné signalizační zařízení umístěné vně uzamčeného prostoru
- EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle ČSN 304590

F) I - do 4.000.000,- Kč

II - do 500.000,- Kč

##### dveře

- všechny vchodové dveře musí splňovat podmínky definované v bodě E) a navíc být uzamykatelné minimálně ve třech bodech.

##### okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem D)

##### EZS

- uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením na PCO nebo do místa fyzické ostrahy tvořené alespoň jednou osobou se stanovištěm v místě pojištění a vybavenou telefonem nebo obdobným spojení umožňujícím přivolání pomoci

- EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 2. kategorie podle ČSN 304590

##### Tísňový hlásič

Místo pojištění musí být vybaveno v době pojistné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, která v případě poplachu urychleně přivolá pomoc. Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnutí EZS.

G) I - do 8.000.000,- Kč

II - do 1.000.000,- Kč

##### dveře, okna a ostatní vstupy

- mechanicky zabezpečeny způsobem F)

##### Tísňový hlásič

- instalován způsobem F)

##### EZS

- uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě pojištění a vybavené telefonem nebo obdobným spojení umožňujícím přivolání pomoci. Fyzická ostraha musí být ozbrojena střelnou zbraní nebo doprovázena služebním psem.

- EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN 50 131-1; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 2. kategorie podle ČSN 304590.

#### H) I - nad 8.000.000,- Kč II - nad 1.000.000,- Kč

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojistitele (odbor pojištění majetku).

### Kapitola II Cennosti

Pro cennosti uložené v uzamčeném trezoru nebo pevně schránce, umístěné v uzamčeném prostoru zděného nebo betonového provedení platí limity pojistného plnění uvedené v tabulce.

Pro uzamčený prostor v jiném provedení, vyžaduje pojistitel zvýšenou bezpečnostní třídu trezoru (BT) o jeden stupeň.

#### Tabulka limitů pojistného plnění ( v tis. Kč)

Uložení cenností Zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.

	A	B	C	D	E	F	G
- pevná schránka	0	5	8	10	15	15	15
trezor BT 0 nebo nezjištěná konstrukce	0	20	30	50	80	200	500
trezor BT I - velmi lehký	0	30	80	150	300	450	900
trezor BT II - lehký	0	50	100	200	400	800	2000
trezor BT II - střední	0	100	300	500	800	2000	5000
trezor BT IV - těžký	0	200	500	900	1500	5000	10000

- Bezpečnostní třída trezoru (BT) stanovená podle ČSN EN 1143-1
- Všechny trezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke stěně nebo podlaze způsobem, znemožňujícím jejich odnesení bez otevření trezoru.
- Klíče od trezoru nesmí být v mimopracovní době uloženy v místě pojištění a nesmí k nim mít přístup fyzická ostraha.
- Schránky hracích a obdobných automatů nejsou považovány za pevné schránky. Za pojistnou událost na peněžní hotovosti v těchto automatech poskytne pojistitel plnění do výše maximálně 3.000 Kč pro jeden automat.
- Odchylný způsob zabezpečení a vyšší pojistné částky sjednává centrála pojistitele (odbor pojištění majetku).

### Kapitola III Věci zvláštní hodnoty

Pro věci zvláštní hodnoty uložené v uzamčeném prostoru zděného nebo betonového provedení, platí níže uvedené limity pojistného plnění.

Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.

- D - do 50.000,- Kč
- E - do 300.000,- Kč
- F - do 1.000.000,- Kč
- G - do 4.000.000,- Kč

- Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné částky sjednává centrála pojistitele (odbor pojištění majetku).

### Článek 2 Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství

Pojištěné věci s vyloučením cenností a věcí zvláštní hodnoty

**Pro předepsaný způsob zabezpečení „I - N“ oploceného prostranství platí uvedené limity pojistného plnění.**

Pouze věci, jež pro svou rozměrnost nebo hmotnost nelze ukládat do uzavřeného prostoru - např. stavební materiály (viz.VPP).

**Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:**

**I - do 50.000,- Kč**

- předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm. Vrata uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamykají k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata minimálně stejně vysoká jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů.

**J - do 300.000,- Kč**

- předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostaného drátu o výšce min. 40 cm. Vzdálenost mezi jednotlivými ostanými dráty nesmí být větší než 10 cm.

Vrata uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamykají k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata o stejné výšce jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů.

**K - do 1.000.000,- Kč**

- zajištěno způsobem „J“
- místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci.

**L - do 2.000.000,- Kč**

- zajištěno způsobem „J“.
- místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo dvoučlennou ostrahou. Ostraha musí být vybavena telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci.

**M - do 3.000.000,- Kč**

- zajištěno způsobem „J“
- místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem a dále vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci.
- celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS. uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy.

**N - nad 3.000.000,- Kč**

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojistitele (odbor pojištění majetku).

### Článek 3 Loupežné přepadení

#### Kapitola I Loupežné přepadení při přepravě cenností

Pro loupežné přepadení při přepravě cenností platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení „O - U“.

**Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:**

**O - do 50.000,- Kč**

- přeprava jednou pověřenou osobou
- uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku

**P - do 200.000,- Kč**

- přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem a pod.)
- uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku

**R - do 500.000,- Kč**

- přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem a pod.)
- uloženy v pevné řádně uzavřené kabele nebo kufříku

#### **S – do 1.000.000,- Kč**

- přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem a pod.)
- uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku

#### **T – do 2.000.000,- Kč**

- přeprava v osobním automobilu dvěma pověřenými osobami (mimo řidiče), z nichž alespoň jedna musí být ozbrojena stříelnou zbraní
- uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku

#### **U – nad 2.000.000,- Kč**

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojisti-tele (odbor pojištění majetku).

### **Kapitola II**

#### **Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí s vyloučením zásob, zboží a cenností**

Pro loupežné přepadení při přepravě movitých věcí platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení „V - X“.

#### **Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:**

##### **V – do 200.000,- Kč**

- přeprava jednou pověřenou osobou
- vozidlo nesmí být po dobu přepravy bez dozoru

##### **X – nad 200.000,- Kč**

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojisti-tele (odbor pojištění majetku).

### **Kapitola III**

#### **Loupežné přepadení v místě pojištění**

Pro pojištěné věci (vč. věcí zvláštní hodnoty) s vyloučením cenností není stanoven zvláštní limit pojistného plnění.

Pro cennosti uložené v uzamčených trezorech nebo pevných schránkách (popř. ve schránkách hracích a obdobných automatů) platí stejné limity plnění jako pro krádež vloupáním. Limity jsou uvedeny v Článku 1, kapitole II těchto doplňkových pojistných podmínek.

Pro cennosti uložené mimo uvedené uzamčené trezory a pevné schránky platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení „Y - Z“.

#### **Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:**

##### **Y – do 50.000,- Kč**

- cennosti uložené v uzavřené kontrolní či registrační pokladně

##### **Z – do 20.000,- Kč**

- cennosti uložené jinak.

#### **Výklad pojmů:**

- **Bezpečnostní kufřík** - speciálně určený pro přepravu peněz a cenností, vybavený zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zařízením, které se uvede v činnost při násilné manipulaci.
- **Bezpečnostní uzamykací systém** - sestava, která se skládá z jednoho zámku s cylindrickou vložkou a kování (bezpečnostního štítu), s příslušným osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy.
- **Cylindrická vložka** - mechanismus, který je oddělitelný od příslušného

zámku a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít počínaje způsobem zabezpečení C, osvědčení podle ČSN ENV 1303 minimálně 4. bezpečnostní třídy.

- **EZS** - elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou mající ze zákona k této činnosti koncesi garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS musí splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 s doporučením certifikátu shody s platnými směrnici České asociace pojišťoven (ČAP). Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- **Fólie** - zabraňující proražení skla, sklo s nalepenou folií podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A
- **Fyzická ostraha** - provádí pravidelné pochůzky a vede jejich časový záznam. Členové ostrahy musí být starší 18 let a mladší 60 let, tělesně i duševně k této práci způsobilí, mající osvědčení k této činnosti.
- **Jiné uzamykací zařízení** - mající osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy.
- **Křídlový uzávěr** - skládá se z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN 1627 ENV minimálně 2. bezpečnostní třídy.
- **Ochranná mříž** - je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm<sup>2</sup> a vzdálenosti jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně ukotven s podkladem a okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí.
- **PCO** - trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se jednoho nebo více systému EZS a jehož součástí je zásahová skupina s dojezdem nejdéle do 15 minut., pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.
- **Roletový uzávěr** - skládá se z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navíjených na válec. uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN 1627 ENV minimálně 2. bezpečnostní třídy.
- **Sklo odolné proti proražení** - podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A
- **Tísňový hlásič** - spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc.

#### **Seznam citovaných norem:**

##### **ČSN EN 1143-1**

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory

##### **ČSN ENV 1627**

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace

##### **ČSN ENV 1303**

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkoušení

##### **ČSN EN 356**

Sklo ve stavebnictví - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

##### **ČSN EN 50131-1**

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

##### **ČSN 334590**

Zařízení elektrické zabezpečování signalizace

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2005.